


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
設置に不備があるとポール折れの原因となります。
- ・ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。

<使用上のご注意>

- ・器具を特殊環境（温泉地、塩害地など）でご使用されることは、できません。別途ご相談ください。
- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・最大接続台数は1回路あたり100V時30台(200V時30台)までです。
- ・保護等級：IP23



電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.19A	18.6W
AC200V		0.10A	
AC240V		0.09A	

型番	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
AD-3310-L	電球色相当 (3000K)	83	1489	80.0	台	

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	防雨型 電源電圧100~240V	件名
6	取付ネジ	SUS M4	4	皿ネジ (90°×4箇所)	器具重量	8.2 kg	ランプ LED 18.6W×1 ポール灯
5	支柱	SUS	1	#400研磨			
4	カバー	アクリル	1	クリアーマット仕上	検印	製図	品名 AD-3310-L
3	本体	SUS	1	#400研磨	福島	中村	
2	蓋	AIP	1	黒色塗装			yamada
1	ポール	AD	1	黒色塗装			