


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。



△安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。傾斜天井45度まで取付け可能です。指定外取付けは、落下の原因となります。


45度以下

45度を越える傾斜天井には取付けないでください。

- ライトコントロール等の調光器との併用はできません。火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- ラジオなどの音響機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。(雑音が入るときはランプから1m以上離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。



※ 吊下げ調節可能範囲
3m (最長) ~ 1.5m (最短)

6				特記	傾斜天井付可能型	件名
5	カバー	Hiクワンアクリル	1	乳白(マット)	器具重量	ランプ
4	本体	SPC t1.0	1	パールホワイト色塗装		5.1 kg
3	フランジカバー	SPC t1.0	1	パールホワイト色塗装	検印	品名
2	ローレットビス	Bs	1	クロームメッキ	製図	PF-2358
1	取付板	SPG t2.3	1		小峰	中村
記号	部品名	材質	数量	仕上		