



改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。



⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井面取付け専用です。傾斜天井30度まで取付け可能です。指定外取付けは、落下の原因となります。



- 30度を越える傾斜天井には取付けないでください。
- ・ライトコントロール等の調光器との併用はできません。火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・ラジオなどの音響機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。(雑音が入るときはランプから1m以上離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。



吊下げ調整可能範囲
2000mm(最長) ~ 600mm(最短)

6					特記	傾斜天井付可能型	件名	
5	カバー	アクリル	4	乳白	器具質量	4.4 kg	ランプ	G23 コンパクト形蛍光ランプEFP20Wx4 吊下灯
4	本体	AD	1	パールホワイト色塗装			品名	PF-2492
3	ワイヤー	SUS 1.2	4		検印	製園		
2	フランジカバー	SPC	1	パールホワイト色塗装	小峰	中村		
1	取付板	SPG	1					
記号	部品名	材質	数量	仕上				