


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。



△安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。傾斜天井45度まで取付け可能です。指定外取付けは、落下の原因となります。

45度以下

45度を越える傾斜天井には取付けしないでください。

- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- 調光器との併用はしないでください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
- 適合ランプ：LDA5L-G-E17/S/40W（東芝）

※ 吊下げ調節可能範囲
3m（最長）～1.5m（最短）



品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
BD-2164-L	電球色相当 (2700K)	80	100	50/60	0.774	46.8	3516	75.1

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	傾斜天井付可能型	件名
6							ランプ
5	カバー	Hiクリアアクリル	1	乳白 (マット)	器具重量	5.4 kg	E17 LED電球 5.2W (電球色) x9 吊下灯
4	本体	SPC t1.0	1	パールホワイト色塗装			品名
3	フランジカバー	SPC t1.0	1	パールホワイト色塗装	検印	製図	
2	ローレットビス	Zn	1	クロームメッキ	福島	片山	yamada
1	取付板	SPG t2.3	1				