





改良のため予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠️ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面・壁面（ライティングダクト横向き）取り付け専用器具です。
指定外取り付けは火災・感電・落下の原因となります。
- ・壁面及び傾斜天井に取り付ける場合はライティングダクトの取扱説明書をよく読みダクトカバーを必ずご使用ください。
埃の侵入による火災の原因となります。
- ・器具が高温になります。
床面から1.8m以上離して設置してください。

< 使用上のご注意 >

- ・LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプ：ウツオ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H2



品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
SN-4450 電球色相当 (2700K)	2700	85	100	50/60	0.08	4.8	300	62.5

部番	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6					ランプ別売 天井・壁付兼用型				品名 E11 LEDランプ 4,8W×1 スポット
5	グローブ	乳白ガラス	1	消し		0.5kg			
4	ソケット		1	E11					品番 SN-4450
3	アーム	C3604B	1	白色塗装					
2	自在器	C3604B	1	クロームメッキ					福島 片山
1	ダクトプラグ	ポリカーボネート	1	白色					
					福島	片山	yamada		