



改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 防雨型器具です。
浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ・ ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
設置に不備があるとポール折れの原因となります。
- ・ ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充滿しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。

< 使用上のご注意 >

- ※器具を特殊環境（温泉地、塩害地など）でご使用されることは、できません。別途ご相談ください。
- ※調光器との併用はできません。
- ※LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ※最大接続台数は1回路あたり100V時21台・200V時42台・240V時46台までです。



電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.28A	28W
AC200V		0.14A	
AC240V		0.13A	

色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
電球色相当 (3000K)	83	955	34.1	台	

6	反射部 (埋込部)	AD	1	銀色アルマイト	特記	防雨型 電源電圧100~240V	件名	
5	反射部	AD	1	銀色アルマイト			ランプ	
4	ポール	AD	1	ダークシルバー塗装	器具重量	13.2 kg	LED 28W×1 ガーデンライト	
3	カバー	アクリル	1	リブ入り			品名	
2	本体	AC	1	ダークシルバー塗装	検印	製図	AD-2986-L	
1	灯体	SUS	1	ダークシルバー塗装	福島	中村		
記号	部 品 名	材 質	数量	仕 上				