


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

△ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、重塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- ・ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

＜使用上の注意＞

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はできません。
- ・1回路の最大接続数は100V時 50台、200V時 100台までです。



品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
AD-3245-L	電球色相当 (3000K)	80	100-240V	50/60	0.07-0.03A	7.5W	201	26.8

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6	アクリルカバー	t2.0	1	アクリル(クリア片面マット)	特記	防雨型	件 名	
5	取付皿ネジ	SUS	2	ダークシルバー塗装			器具重量	2.3 kg
4	ポール	AL	1	ダークシルバー塗装	検 印	製 図		
3	LED基板		1	KBN-0118(構成B)			福島	片山
2	上フタ	SUS	1	ダークシルバー塗装				
1	本体	ADC	1	ダークシルバー塗装				
記号	部 品 名	材 質	数量	仕 上				