


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。




安全に関するご注意

- ◎灯具の耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。灯具落下の原因になります。
- ◎下向取付専用器具です。横向、上向取付けできません。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- ◎防雨型器具です。浴室等の湿気の多い場所では使えません。絶縁不良による感電、火災の原因になります。

<使用上の注意>

- ・灯具を専用ポール取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途御相談ください。
- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・最大接続台数は1回路あたり100V時11台・200V時22台・240V時26台までです。
- ・保護等級：IP23



器具取付時全高	適合ポール	参考基礎寸法
2.5m	TG-1073	幅500×深600以上
4.5m	TG-1074	幅500×深800以上
5.0m	TG-1075	幅500×深900以上

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100/200/240V	50/60Hz	0.54/0.27/0.23A	54W

色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
電球色相当 (3000K)	83	3552	65.7	台	

6	取付ボルト	SUS M8	4X2	六角穴付きボルト・パッキン付 (90°X4箇所)	特記	ポール別売・防雨型 電源電圧100~240V	件名		
5	アダプター	SUS	1	黒色塗装			ランプ		
4	支柱	SUS	1	白色塗装	器具重量	12.2 kg	品名		
3	カバー	アクリル	1	乳白			LED 54W×1 ポール灯		
2	本体蓋	AIP	1	黒色塗装	検印	製国	AD-3346H-L		
1	本体	AC	1	黒色塗装			yamada		
記号	部品名	材質	数量	仕上	松田	中村			