


改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。




▲安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井面取付け専用型の器具です。
傾斜天井には取付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、誤動作することがあります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプLDA8L-G/60W(東芝製)



品名	色温度(K)	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)	定格光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
CD-4292-L	電球色相当(2700K)	80	100	50/60	0.52A	31.2W	2460	78.8

※ガラスの製法上、寸法、重量は多少異なる場合があります。

H27,05 ランプ仕様変更

H26,03 ランプ仕様変更

部品番	部品名	材質	数量	仕上	特記	簡易取付型 天井付専用型	器具重量	3.4kg	検印	製図	件名	
											品名	品番
6	袋ナット	BSBM	2	真鍮古美メッキ	福島	片山					E26 LED電球(電球色)7.8W×4 直付灯	
5	アーム	STKM	4	真鍮古美メッキ							CD-4292-L	
4	セード	ガラス	4	乳白消し								
3	本体	SPC t1.0	1	真鍮古美メッキ								
2	フランジ	SPC t1.0	1	真鍮古美メッキ								
1	取付板	SGC t1.2	1	生地								
											yamada	