




改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

角形引掛シーリングボディ



▲安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
傾斜天井には取付けしないでください。
指定外取付けは、落下の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプ：LDA4L-G-E17/S/40W（東芝）

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
CD-4303-L	電球色相当 (2700K)	83	100	50/60	0.438	25.2	2586	102.6

H30,02 ランプ仕様変更
H27,03 ランプ仕様変更

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	簡易取付型	件名
6	グローブ	乳白ガラス	6	消し	器具質量	4.6 kg	ランプ
5	取付ナット	BSBM	2	ニッケルクロームメッキ			E17 LED電球 4.2W×6
4	コント	ZDC	6	ニッケルクロームメッキ	検印	製図	品名
3	アーム	STKφ9.3 t1.6	6	ニッケルクロームメッキ			CD-4303-L
2	フランジ	SPC t1.0	1	ニッケルクロームメッキ	福島	片山	yamada
1	取付板	SGC t1.2	1	生地			