


P.C.D106
P.C46




- | 品 名 | 色温度 (K) | 演色評価数 (Ra) | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (A) | 消費電力 (W) | 定格光束 (lm) | 固有エネルギー消費効率 (lm/W) |
|---------|----------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|
| LD-2957 | 昼光色～電球色 (6500~2700K) | 83 | 100 | 50/60 | 0.53 | 52.0 | 4850 | 93.3 |

- ・器具取付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取付けは落下の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
本体をローレットねじまたは、木ねじで固定することで、傾斜天井45度まで取付け可能です。
指定外取付けは、落下の原因となります。

- ・コネクターは確実に差し込んでください。
- ・必ず壁スイッチと併用してご使用ください。
- ・壁スイッチ1個で2台以上のプルレススイッチ器具の使用はできません。
- ・ライトコントロールとの併用はできません。
- ・壁スイッチ切替（プルレス）機能

壁スイッチをOFF後、約1.5秒以内に再度壁スイッチをONすると、下記の順序で点灯状態が切り替わります。



・メモリー点灯（調光・調色）、LED常夜灯（3段階調光）はリモコン送信器で調節した明るさと光色です。

壁スイッチでの調光・調色はできません。LED常夜灯は調色できません。

- ・リモコンで消灯した場合、壁スイッチをONにしても点灯しません。
プルレス操作（※全灯からスタートします）か
付属のリモコン送信号でスタートさせてください。

注) 既設の引掛シーリング及び引掛ローゼットが取付いている場合には、
シーリング等の固定強度をご確認の上、そのまま取付けることができます。



6	リモコンホルダー	樹脂	1	ホワイト 壁掛け使用可能	特記	簡単取付型 防虫型	件 名		
5	リモコン	樹脂	1	ホワイト 時計付液晶パネル表示			器具質量	2.9 kg	ランプ
4	枠	アクリル	1	透明	検 印	製 図	品 名		LD-2957
3	グローブ	アクリル	1	乳白プリント					
2	本体	SPC	1	白色塗装	福島	片山			
1	ツバ付丸形引掛シーリング	樹脂	1						
記号	部 品 名	材 質	数量	仕 上					