



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井面・壁面（ライティングダクト横向き）
傾斜天井取り付け専用器具です。
指定外取り付けは火災・感電・落下の原因となります。
- ・壁面及び傾斜天井に取り付ける場合は
ライティングダクトの取扱説明書をよく読み
ダクトカバーを必ずご使用ください。
ホコリの侵入による火災の原因となります。

- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。



- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- ・調光される場合は適合調光器具型番を別途ご確認ください。
- ・1回路当たりの最大接続台数は20台までです。
(調光器未接続・定格15A配線器具使用時)
- ・壁面及び傾斜面と傾斜面取付時の注意
取付面にライティングダクトレール（別売）を水平に
取付けライティングダクトレールカバー（別売）を併用
してください。



- ・非調光型のLED電球は調光器のついている回路では使用できません。
- ・調光器は当社LED器具用調光器（位相制御）をご使用ください。
- ・調光器を使用する場合はセンサは併用できません。

使用ランプ名(E11)	調光器品番・シリーズ	1回路あたりの接続台数	インターフェース
LDR6x-M-E11/D/W, (B) R90	グラフィックアイ QSシリーズ	1~20台 (100V) ※2	マルチパワーモジュール
LDR9x-M-E11/D/W, (B) /70(10)/R90	(LUTRON製)		※1

※ その他の適合調光器の接続については当社ホームページにて最新情報を確認ください。

適合ランプ			
非調光	LED電球ダイクロハロゲン形 50Wクラス (Φ50)	LDR6L -M-E11/W, (B)/R90	No.278E・278F
	LED電球ダイクロハロゲン形 40Wクラス (Φ50)	LDR4L -M-E11/D/C/R90	No.278N
調光	LED電球ダイクロハロゲン形 50Wクラス (Φ50)	LDR6N-M-E11/D/W, (B)R90	No.278AN・278BN
		LDR6WW-M-E11/D/W, (B)/R90	No.278AW・278BW
		LDR6L -M-E11/D/W, (B)/R90	No.278AL・278BL
		LDR6N-W-M-E11/D/W, (B)/R90	No.278CN・278DN
		LDR6WW-W-E11/D/W, (B)/R90	No.278CW・278DW
		LDR6L-W-E11/D/W, (B)/R90	No.278CL・278DL
		LDR6L-M-E11/D/W, (B)/R90	No.298P・298R
	LED電球ダイクロハロゲン形 75Wクラス (Φ70)	LDR9N-M-E11/D/W, (B)/70/R90	No.279AN・279BN
		LDR9WW-M-E11/D/W, (B)/70/R90	No.279AW・279BW
		LDR9L-M-E11/D/W, (B)/10/R90	No.279AL・279BL

7					特記 ランプ別売 3方向グライド壁面取付可能型 器具質量 0.2 kg 検 印 製 図 松田 関根	件 名	
6						ランプ	
5	ランプ		1	上表参照		E11 LED電球ダイクロホン形 9.4W×1	
4	ソケット	磁器	1	E11		品 名	
3	本体	ADC	1	白色塗装		SN-4464 スポットライト	
2	アーム	ADC	1	白色塗装			
1	ライティンググライドレールブラケット	樹脂	1	白色・固定リング付			
記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上	 yamada		